



Sıva Üstü Spotlar



## NEWA YUVARLAK SPOT

### ÜRÜN KODU

NWA05WSPTGU060MMYV



### OPTİK ve ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Gücü (Watt)                        | 5 W                 |
| Işık Akısı (Lümen)                 | 460 lmn             |
| Armatür Verimliliği (Lümen / Watt) | 92 lmn / W          |
| Giriş Gerilimi [V]                 | 210-240 V           |
| Frekans [Hz]                       | 50-60 Hz            |
| Işık Rengi (Kelvin)                | 3000-4000-5000-6500 |
| Güç Faktörü                        | > 0,9 Hz            |
| Renksel Geri Verim İndeksi         | > 80                |

### STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Gövde            | ALUMINYUM ENJEKSİYON |
| Işık Kaynağı     | MİD POWER            |
| Led Ömrü         | 60.000 Saat          |
| PCB              | GU10                 |
| Ürün Garanti     | 5 YIL                |
| IP Koruma Sınıfı | IP20                 |
| Kullanım Şekli   | SIVA ÜSTÜ            |

**MODALED**

[www.modaled.com.tr](http://www.modaled.com.tr)

**DAHA ÇOK** → ömür  
→ ışık  
→ kalite  
→ tasarruf



## OPSİYONEL SEÇENEKLER

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kasa Rengi          | RAL KODUNA GÖRE(TESLİM SÜRESİNİ ETKİLEYEBİLİR) |
| Işık Rengi (Kelvin) | 3000-4000-5000-6500                            |
| Acil Kit Kullanımı  | EVET   |
| Dali Kullanımı      | EVET   |

## ÖLÇÜLER

|                |     |
|----------------|-----|
| Genişlik (mm)  |     |
| Uzunluk (mm)   |     |
| Yükseklik (mm) | 100 |
| Dış Çap (mm)   | 69  |