




## 50X70 LINEER ARMATÜR

### ÜRÜN KODU

LNRO030WSU5070OPL100CM



### OPTİK ve ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Gücü (Watt)	30 W
Işık Akısı (Lümen)	2700 lmn
Armatür Verimliliği (Lümen / Watt)	90 lmn / W
Giriş Gerilimi [V]	210-240 V
Frekans [Hz]	50-60 Hz
Işık Rengi (Kelvin)	3000-4000-5000-6500
Güç Faktörü	> 0,9 Hz
Renksel Geri Verim İndeksi	> 80

### STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	ALUMINYUM EKSTRUZYON
Işık Kaynağı	MİD POWER
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,6 MM FR4
Ürün Garanti	5 YIL
IP Koruma Sınıfı	IP20
Kullanım Şekli	SIVA ÜSTÜ/SARKIT



## OPSİYONEL SEÇENEKLER

Kasa Rengi	RAL KODUNA GÖRE(TESLİM SÜRESİNİ ETKİLEYEBİLİR)
Işık Rengi (Kelvin)	3000-4000-5000-6500
Acil Kit Kullanımı	EVET
Dali Kullanımı	EVET

## ÖLÇÜLER

Genişlik (mm)	50
Uzunluk (mm)	1000
Yükseklik (mm)	75