




50X80 LINEER ARMATÜR

ÜRÜN KODU

LNR050WSU5080OPL150CM



OPTİK ve ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Gücü (Watt)	50 W
Işık Akısı (Lümen)	5250 lmn
Armatür Verimliliği (Lümen / Watt)	105 lmn / W
Giriş Gerilimi [V]	210-240 V
Frekans [Hz]	50-60 Hz
Işık Rengi (Kelvin)	3000-4000-5000-6500
Güç Faktörü	0,9 Hz
Renksel Geri Verim İndeksi	80

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	ALUMINYUM EKSTRUZYON
Işık Kaynağı	LED
Led Ömrü	60.000
PCB	1,4MM ALUMINYUM
Difüzör	OPAL
Ürün Garanti	5 YIL
IP Koruma Sınıfı	30
Kullanım Şekli	SIVA ÜSTÜ/SARKIT



OPSİYONEL SEÇENEKLER

Kasa Rengi	RAL KODUNA GÖRE(TESLİM SÜRESİNİ ETKİLEYEBİLİR)
Işık Rengi (Kelvin)	3000-4000-5000-6500
Acil Kit Kullanımı	EVET
Dali Kullanımı	EVET

ÖLÇÜLER

Genişlik (mm)	50
Uzunluk (mm)	1500
Yükseklik (mm)	80